

BRMBR10150CTAA

Rev.A Nov.-2017

描述 / Descriptions

TO-262 塑封封装 肖特基二极管。

Schottky Barrier Diode in a TO-262 Plastic Package.

特征 / Features

损耗低，效率高。


Low power loss, high efficiency.

用途 / Applications

用于高频、低压、大电流整流二极管，续流二极管，保护二极管。

For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1: Anode PIN 2: Cathode PIN 3: Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.





极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	150	V
Peak Repetitive Forward Current	$I_{F(AV)}$	10	A
Average Rectified Forward Current	I_{FRM}	10	A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	150	A
Repetitive Peak Reverse Surge Current	I_{RRM}	0.5	A
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.5	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55~150	°C


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse Current Voltage	V_R	$I_R=1mA$	150			V
Forward Voltage	V_F	$I_F=5A$			0.88	V
		$I_F=5A(T_c=125^\circ C)$			0.78	V
Instantaneous Reverse Current	I_R	$V_R=150V$			0.15	mA
		$V_R=150V(T_c=125^\circ C)$			150	mA
Voltage Rate of Change	dv/dt				10000	V/ μs


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

MBR10150： 为产品型号

CT: 为内部结构

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code

MBR10150： Product Type.

CT: Internal Structure

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-262	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices